UNIPOLAR ALTA TEMPERATURA 150°C

Silicón, 600V, 150°C, UL 3212,3213,3214 CSA AWM

Cable monopolar flexible de cobre o de cobre plateado con nickel, aislamiento silicón, variedad de colores.

VOLTAJE NOMINAL 600 Volts

Uso fijo, permite movimientos intermitentes.

Rango de Temperatura -60°C a 150°C

Disponibilidad de calibres. Del 24 awg al 4/0 awg

Normativas que aprueba UL / CSA

Conexión de equipos, circuitos de control y entradas de motor, que están expuestas a condiciones de alta temperatura.

UNIPOLAR ALTA TEMPERATURA 200°C

Silicón + Fibra de Vidrio, 300/600V, SRML 200°C, UL&CSA

Cable monopolar flexible de cobre o de cobre plateado con nickel, aislamiento silicón, forrado de malla de fibra de vidrio, variedad de colores.

VOLTAJE NOMINAL
300V cal. 24awg-16awg, UL 3122
600V cal. 24awg-4/0awg, UL 3231

Uso fijo, permite movimientos intermitentes.

Rango de Temperatura -60°C a 200°C

Disponibilidad de calibres. Del 24 awg al 4/0 awg

Normativas que aprueba UL / CSA

Conexión de equipos, circuitos de control y entradas de motor, que están expuestas a condiciones de alta temperatura.

UNIPOLAR ALTA TEMPERATURA 250°C

PTFE+ G.S.+ Fibra de Vidrio, 300/600V, TGGT 250°C, UL&CSA

Cable monopolar flexible de cobre o de cobre plateado con nickel, cinta de PTFE con glass serve, forrado de malla de fibra de vidrio, var. De colores.

VOLTAJE NOMINAL
300V cal. 24awg-2awg, UL 5180
600V cal. 24awg-4/0awg, UL 5127,5196

Uso fijo.

Rango de Temperatura 250°C

Disponibilidad de calibres. Del 24 awg al 4/0 awg

Normativas que aprueba UL / CSA

Conexión de equipos, circuitos de control y entradas de motor, que están expuestas a condiciones de alta temperatura.

UNIPOLAR ALTA TEMPERATURA 450°C

Cinta de Mica + Fibra de Vidrio, 300/600V, MGT 450°C, UL&CSA



Cable monopolar flexible de cobre plateado con nickel 27%, cinta de MICA, forrado de malla de fibra de vidrio, variedad de colores.

VOLTAJE NOMINAL
300V cal. 24awg-4awg, UL 5128
600V cal. 24awg-4/0awg, UL 5107,5359

Uso fijo.

Rango de Temperatura 450°C

Disponibilidad de calibres. Del 24 awg al 4/0 awg

Normativas que aprueba UL / CSA

Conexión de equipos, circuitos de control y entradas de motor, que están expuestas a condiciones de alta temperatura.

CABLE DE IGNICIÓN ALTO VOLTAJE, 250°C

Silicón, 10KV CA -25 KV CD, 250°C, UL 3257

Cable monopolar flexible de cobre cubierto con nickel 2%, aislamiento de silicón, color Rojo óxido.

VOLTAJE NOMINAL
10 KV CA
25 KV CD

Uso fijo, permite movimientos intermitentes.

Rango de Temperatura -60°C a 250°C

Disponibilidad de calibres.
22awg-12awg 5/64" diam. ext.
22awg-12awg 5/64" diam. Ext.

Normativas que aprueba UL

Conexión de dispositivos para la ignición de quemadores de aceite, encendido de dispositivos de gas hornos, calderas, calentadores infrarojos por gas y otros equipos de combustión.