Gabinetes para Interruptores
PowerPact de caja moldeada



H150FMX



J250DS



J250AWK

Descripción y uso del producto:

Envolventes certificados bajo normas NEMA con un diseño robusto y exclusivo para cada interruptor, cuentan con diversidad en tipo de envolvente tipo Nema 1, Nema 12 y Nema 3R.

Aplicaciones y beneficios del producto:

Estos gabinetes se utilizan para alojar de manera individual a la gama de interruptores de caja moldeada de la línea PowerPact, tanto en intemperie, en interior usados para acometer a algún sistema, alimentar un generador y derivar hacia un tablero de distribución.

Tablas de selección

Gabinetes

Interruptores			No. referencia		
Tipo de Marco	**Aperes (A)**	**Polos**	**Nema 1 Empotrar**	**Nema 1 Sobreponer**	**Nema 3R**
HDL, HGL, HJL	15 - 150 A	2 - 3	H150FMX	H150SMX	J250R
JDL, JGL, JJL	150 A - 250 A	2 - 3	J250FMX	J250SMX	J250R
LAL, LHL	200 A - 400 A	2 - 3	LA400FMX	LA400SMX	LA400R
MGL, MJL	300 A - 800 A	2 - 3	M800FMX	M800SMX	M800R
PGL, PJL	600A - 1200 A	3	P1200FMX	P1200SMX	P1200R

Nema 1 = usos generales en interior
Nema 3R = uso en intemperie

Interruptor			No. referencia		
Tipo de Marco	**Aperes (A)**	**Polos**	**Nema 4, 4x, 3R**	**Nema 12**	**Nema 12/3R, 5**
			Acero inoxidable	**Discos removibles**	**Sin discos rem.**
HDL, HGL, HJL	15 - 150 A	2 - 3	J250DS	—	J250AWK
JDL, JGL, JJL	150 A - 250 A	2 - 3	J250DS	—	J250AWK
LAL, LHL	200 A - 400 A	2 - 3	LA400DS	—	LA400AWK
MGL, MJL	600A - 1200 A	2 - 3	M800DS	—	M800AWK

Nema 3R uso en intemperie.
Nema 4, a prueba de agua y polvo.
Nema 4x a prueba de agua, polvo y corrosión.
Nema 5 a prueba de polvo.
Nema 12 a pureba de polvo y goteo.

Dimensiones aproximadas

Altura		Ancho		Fondo		No. referencia
mm	**pulg**	**mm**	**pulg**	**mm**	**pulg**	
377.8	14 7/8	244.5	9 5/8	124.7	4 15/16	H150FMX
352.4	13 7/8	219.1	8 5/8	124.7	4 15/16	H150SMX
505.6	19 15/16	339.7	13 3/8	136.7	5 3/8	J250FMX
480.2	18 15/16	314.3	12 3/8	136.7	5 3/8	J250SMX
789	31.5	368	14.47	160	6.28	J250R
819	32.26	247	9.72	202	7.94	J250AWK
657.2	25 7/8	419.1	16 1/2	149.2	5 7/8	LA400FMX
609.6	24	374.7	14 3/4	149.2	5 7/8	LA400SMX
1118	44	391	15.38	200	7.88	LA400R
932.9	36 3/4	490	19 1/4	166.5	6 9/16	M800FMX
913.5	35 15/16	470	18 1/2	166.5	6 9/16	M800SMX
1065.9	41 15/16	470.5	18 1/2	166.5	6 9/16	P1200SMX